

**Техническая спецификация
(на поставку запасных частей для КИПиА)**

Марка/модель	Заполняется потенциальным поставщиком
Завод изготовитель	Заполняется потенциальным поставщиком
Страна происхождения	Заполняется потенциальным поставщиком

№ п/п	Наименование товара	Техническая характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Распределитель с электромагнитным управлением	<p>Номинальный размер: 8 мм;</p> <p>Ширина: ≤ 44,5 мм;</p> <p>стандартный номинальный расход: 400 л/мин;</p> <p>возврат выхлопа: 140 л/мин;</p> <p>присоединительная резьба: G 1/4;</p> <p>диапазон рабочего давления: 2÷8 бар;</p> <p>окружающая температура: -20÷60 °С;</p> <p>диапазон рабочего напряжения: 24 В DC±10%;</p> <p>класс защиты по EN 60529: IP 65;</p> <p>класс защиты от коррозии CRC: 3;</p> <p>электрическое присоединение: кабель, 3-проводной;</p> <p>функция распределителя: 5/2;</p> <p>конструкция: цилиндрический золотник;</p> <p>принцип уплотнения: мягкий;</p> <p>тип управления: электрический;</p> <p>тип возврата: механическая пружина;</p> <p>тип управления: пилотный;</p>	шт.	10

		направление потока: реверсивный; функция выхлопа: управление расходом; пневматическое подключение: монтажная плита; электрическое подключение: M20x1,5. Катушки в комплекте: напряжение постоянного тока – 24 В; 2,5 Вт; Значение b: 0,25 Значение C: 3 I/sbar Время выключения: 90 ms Время включения: 20 ms		
--	--	--	--	--

ВНИМАНИЕ! В случае расхождения данных в объявлении и технической спецификации, превалят данные указанные в технической спецификации.

Место поставки – Республика Казахстан, ЮКО, Сузакский район, месторождение «Западный Мынкудук» на условиях DDP (согласно ИНКОТЕРМС-2010).

Срок поставки – **90 календарных дней** с момента заключения Договора.

Условия оплаты – **100 %** по факту поставки товара.

Зам. начальника ПТУ

Курмашев А.Д.

Исполнитель менеджер ПТУ

Сабиев М.С.